

iQ100
EH801LVC1E
Design Pur
Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm



Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

- ✓ fryingSensor: veille à ce que la température optimale soit maintenue dans la poêle et à ce que rien ne brûle.
- ✓ Le dual lightSlider pour une commande simple et intuitive.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : vinoThek intégrable
 Apport d'énergie : Électrique
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 5
 Système de commandes : dual lightSlider, illuminé
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 56 x 780-796 x 500-516
 Largeur (cm) : 792
 Dimensions du produit (mm) : 56 x 792 x 512
 Poids net (kg) : 15,0
 Poids brut (kg) : 17,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Avant
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003716342
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



Accessoires en option

HZ395801 : , HZ395800 : , HZ390230 : POELE 22 CM POUR TABLE SENSOR , HZ390210 : POELE 14,5 CM POUR TABLE SENSOR , HZ390090 : WOK POUR TABLES ELECTRIQUES , HZ390042 : SET INDUCTION 4 CASSEROLES

iQ100**EH801LVC1E****Design Pur****Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm****Équipement****Design:**

- Design Pur
- Vitrocéramique sans décor

Confort:

- 5 zones de cuisson à induction
- Affichage de la consommation énergétique
- Câble de raccordement inclu
- Commande par capteurs dual lightSlider
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
Minuterie
Count-up timer
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Commande par capteurs dual lightSlider

Table de cuisson / Puissance:

- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Power levels 3.1 kW) Induction; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Power levels 2.2 kW) Induction; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Power levels 2.2 kW) Induction; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction

Environnement / Sécurité:

- Détection de casserole
Fonction de gestion d'énergie
Coupeure de sécurité
Sécurité enfants
wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
- Touche sensitive On/Off
- Puissance de raccordement: 7,4 kW

Équipement professionnel

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures

Vitesse:

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- PanBoost

Dimensions:

- Encastrement (lxp): 780 mm x 500 mm
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Accessoires compris:

- Accessoires en option: cadre pour encastrement à fleur d'un plan de travail en bois
- Design Pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

iQ100
EH801LVC1E
Design Pur
Table de cuisson vitrocéramique à
induction - 80 cm

Dessins sur mesure

