

**iQ500, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 201 x 60 cm, Acier
inox noir
KG39E8XBA**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z030

Combiné coolEfficiency avec la technologie lowFrost et hyperFresh <math>-10^{\circ}\text{C}> pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Support à bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: B
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 119 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 249 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: Pas possible
 Largeur: 600 mm
 Profondeur: 650 mm
 Poids net: 86,4 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Aucun



**iQ500, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 201 x 60 cm, Acier
inox noir
KG39E8XBA**

Équipement

Informations générales

- KG39E8XBA
- Combi-bottom
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Portes noir inox antiFingerprint, parois gris fonte
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 119 kWh/an
- Volume total : 343 l
- Volume réfrigérateur : 249 l
- Volume congélateur : 94 l
- Niveau sonore : 38 DB (Classe sonore_Eu19: C)

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Mode vacances
-

Partie réfrigérateur

- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteilles chromé
- Éclairage LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- , 1 compartiment hyperFresh ◀0°C▶ - viandes et poissons restent frais plus longtemps
-

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 5.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- Super-congélation: yes
- Dégivrage automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- Evacuation de l'eau de dégivrage

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 201 x 60 x 65 cm

**iQ500, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 201 x 60 cm, Acier
inox noir
KG39E8XBA**

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KGV790 / KGE739 (profondeur intérieure)	2010	600	600	580	660	1200	450	660
KGV790 / KGE739 (profondeur extérieure)	2010	600	600	580	640	1200	490	660
KGE49 (profondeur intérieure)	2010	700	600	580	700	1200	400	690
KGE49 (profondeur extérieure)	2010	700	600	580	740	1200	490	690

Dimensions

- A: Hauteur
- B: Largeur
- C: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de fixation
- D: Profondeur de l'élement sans arretes de fixation
- E: Profondeur dans partie ouverte à 90°
- F: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretes de fixation
- G: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de fixation
- H: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes de fixation

Mesures en mm