

Serie | 6, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 201 x 70 cm, Blanc
KGE49AWCA



**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
◀0°C▶ : particulièrement efficace -
conserve votre viande et poisson frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **2 circuits de refroidissement**: réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 163 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 117 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 302 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Pose libre
Porte habillable: impossible
Largeur: 700 mm
Profondeur: 650 mm
Poids net: 84,053 kg
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 20 h
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Non
Type d'installation: N/A

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs



Serie | 6, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 201 x 70 cm, Blanc KGE49AWCA

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh ◀0°C▶ : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Informations générales

- KGE49AWCA
- Bottom-Freezer
- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Portes Blanc, parois Blanc
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 163 kWh/a kWh/an
- Volume total: 419 l
- Volume réfrigérateur : 302 l
- Volume net zone proche de 0°C: 28 litres
- Volume surgélateur : 117 l
- Niveau sonore : 38 DB (classe Classe sonore_Eu19: C)

Equipement

- Réglage électronique de la température, affichage précis
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Position vacances

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteilles spécial, chromé
- Eclairage LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh ◀0°C▶ - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 6.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- Super-surgélation: yes
- Dégivrage automatique
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- Evacuation de l'eau de dégivrage

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V


Accessoires

- casier à oeufs

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 201 x 70 x 65 cm

Serie | 6, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 201 x 70 cm, Blanc KGE49AWCA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d) Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm