

Serie 6, eilanddampkap, 90 cm, RVS DIB97JP50

A

Optionele toebehoren

DHZ1231 Verbindingselement, DHZ1241 Verbindingselement, DHZ1246 Ventilatiekanaal, DHZ1251 Verbindingselement, DHZ1253 Verbindingselement, DHZ1256 Ventilatiekanaal, DHZ5346 Koolfilter (vervanging), DIZ2CB1I4 CleanAir standaard recirc.set, DIZ2CX5C6 Cleanair Plus recirculatieset, DIZ2FX5D1 Regeneerbaar recirculatieset, DZZ0XX0P0 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), DZZ2CB1B4 CleanAir standaard koolfilter (plafond)

De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- **Extra stil:** een krachtige afzuigkap dampkap met minimaal geluid.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor afzuigkappendampkappen.
- **Intensieve stand:** verwijdert sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.

Technische gegevens

Uitvoering : Island/Ceiling
Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
Hoogte luchtafvoerbuis min/max : 698-878/698-998 mm
Hoogte van het apparaat (mm) : 744-924/744-1044 mm
en: Minimum distance above an electric hob : 550 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Nettogewicht : 30,3 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensieve
Maximale afzuigcapaciteit : 445 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand : 442 m³/h
Maximale luchtcirculatie : 343 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 719 m³/h
Aantal lampen : 4
Geluidsniveau : 54 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 150 / 120 mm
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242005086573
Aansluitwaarde : 146 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 60; 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Eiland



4 242005 086573

Serie 6, eilanddampkap, 90 cm, RVS DIB97JP50

De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 31.9 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB*
- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
max. normaalstand: 445 m³/u
intensiefstand: 719 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via DirectSelect en LightLine
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 54 dB(A) re 1 pW
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Design-filterafdekking in inox
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie
- Softlight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- easy to clean Binnenframe
- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir Plus module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

Serie 6, eilanddampkap, 90 cm, RVS DIB97JP50

